

Technisches Merkblatt

Outdoor 7000

Hochstrapazierfähige Fassadenfarbe auf Reinacrylat-Basis für innen und außen.

Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Acrylatpolymer
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,40 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen,rollen,spritzen
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 6 Stunden, objekt.- u. Temperaturabhängig
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungs-Temperatur:	mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Lagerung:	nicht an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten
Gebindegröße:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebände,trocken,kühl,aber frostfrei
Farbtöne:	5 ltr. und 12,5 ltr Kunststoffeimer
Verbrauch:	weiß und in vielen Farbtönen
	ca. 200-300 ml/m ² pro Anstrich

Produktkategorien VOC

EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. c) 40 g/l VOC (2010)

Dieses Produkt enthält max. < 40 g/l VOC

Eigenschaften

Leicht zu verarbeiten, wasserverdünnbar, geruchsarm, schnell trocknend, wetterfest, schlagregendicht, Schmutzabweisend, sehr gute Haftung

Anwendung

Primacol-Outdoor 7000 ist universell einsetzbar auf mineralischen Putzen, Kalksandstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, sowie auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung. Primacol-Outdoor 7000 wird höchsten Anforderungen im Innenbereich gerecht.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit Primacol-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit Primacol-Tiefengrund W grundieren.

Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich. Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

Sicherheitshinweis

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: Januar 2011