

## Technisches Merkblatt

# Outdoor 8000

**Fassadenfarbe mit Wasserabperleffekt – hohe Diffusionsfähigkeit – für außen**

### Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion und Silikonharz
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,35 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 8 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 7 Tagen, objekt.- u. temperaturabhängig
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Lagerung:	nicht an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten
Gebindegröße:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Farbtöne:	12,5 ltr Kunststoffeimer
Verbrauch:	weiß und in vielen Farbtönen
	ca. 200-400 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich

### Eigenschaften

Top4Therm Outdoor 8000 hält Fassaden dauerhaft trocken und sauber. Schmutz perlt mit Wasser sofort ab. Durch die Mikrostruktur wird die Kontaktfläche für Wasser und Schmutz extrem verringert, dadurch auch hoher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. Leichte Verarbeitung und sehr witterungsbeständig.

### Anwendung

Top4Therm Outdoor 8000 ist universell einsetzbar auf mineralischen Putzen, Kalksandstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, sowie auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

### Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit Top4Therm-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit Top4Therm-Tiefengrund W grundieren.

Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich. Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

### Sicherheitshinweis

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: Januar 2011