

Technisches Merkblatt

Tiefengrund W

Tiefenwirkende Grundierung auf wässriger Basis für innen und außen

Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Spez. Gewicht:	ca. 1,05 kg/l
Glanzgrad:	Seidenmatt
Verarbeitung:	streichen, rollen, spritzen
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach ca. 12 Stunden
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	10 ltr. Kunststoffkanister
Farbton:	milchig-weiß, farblos auf trocknend
Verbrauch:	ca. 150-250 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Eigenschaften

Hohe Eindringtiefe, gute Untergrundverfestigung, geruchsarm und transparent auf trocknend.

Anwendung

Top4Therm Tiefengrund dient zur Vorbereitung von Untergründen für nachfolgende Anstriche. Zum Festigen mürber, sandender und stark saugender Untergründe.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen.

Sicherheitshinweis

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: Januar 2011