

## Gewebeeckwinkel PVC mit Abzugskante, 5 mm

### *Technische Informationen*

<b>Artikel:</b>	Gewebeeckwinkel
<b>Winkel:</b>	weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	bis 160 ° C
<b>Gewebe:</b>	WDVS-Gewebe, 165 g/ cm <sup>2</sup>
<b>Maße:</b>	8 x 12 / 10 x 15 / 10 x 23
<b>Länge:</b>	250 cm
<b>Farbe:</b>	diverse
<b>VerbindungWinkel/Gewebe:</b>	Coextrusion
<b>UV-Schutz:</b>	ja
<b>Wasserlöslich:</b>	nein
<b>Verwendungszweck:</b>	Als Kantenschutz im Bereich von Wärmedämm- Verbundsystemen sowie zur Erleichterung der Verarbeitung im Eckbereich. Zur besseren Haftung des Armierungsmörtels ist die Oberfläche des Winkels in Längsrichtung gerillt.
<b>Verarbeitung:</b>	Die Winkel werden fluchtgerecht an den vorgesehenen Ecken angespachtelt und im weiteren Verlauf mit dem Flächengewebe überlappend komplett mit dem Armierungsspachtel eingebettet. Die Abzugskante gewährleistet dabei den Auftrag des Armierungsmörtels in der erforderlichen Schichtdicke bis hin zur vorderen Kante.